

serie
T3L

Trinciasarmenti
Shredder / mulcher



MOD. T3L-145

 GRAMEGNA

serie T3L

MOD.	kg	m	m	m	kW	HP	n.	rpm	

CON ATTACCO A TRE PUNTI FISSO / WITH STANDARD THREE POINT HITCH

T3L-125	375	0,59 — 0,66	1,25	1,37	29-48	40-65	14	540
T3L-145	415	0,70 — 0,73	1,43	1,55	37-51	50-70	18	540
T3L-165	450	0,79 — 0,83	1,62	1,74	44-55	60-75	18	540
T3L-180	500	0,89 — 0,91	1,80	1,92	48-59	65-80	22	540

CON ATTACCO A TRE PUNTI SPOSTABILE OLEODINAMICO / WITH THREE POINT HITCH WITH HYDRAULIC OFFSET (VARIANTE F22 / OPTION G22)

T3L-125	390	0,61 — 0,64 0,21 — 1,04	1,25	1,37	29-48	40-65	14	540
T3L-145	419	0,70 — 0,75 0,30 — 1,15	1,43	1,55	37-51	50-70	18	540
T3L-165	451	0,80 — 0,85 0,40 — 1,25	1,62	1,74	44-55	60-75	18	540
T3L-180	548	0,90 — 0,90 0,50 — 1,30	1,80	1,92	48-59	65-80	22	540

ABBINAMENTI / OPTIONS

D68	+ 135	Disco interceppi / Disc cutter Ø 68	+ 3,7	+ 5	2	-
D85	+ 159	Disco interceppi / Disc cutter Ø 85	+ 5	+ 8	2	-
S92	+ 146	Spollonatrice / Strimmer	+ 3,7	+ 5	32	-



ATTACCO A TRE PUNTI SPOSTABILE IDRAULICO
3 POINT HITCH WITH HYDRAULIC OFFSET


La Trinciasarmenti T3L è disponibile con attacco a tre punti fisso o con spostamento oleodinamico comandabile dal posto di guida. Tutti i modelli sono predisposti per l'abbinamento ai dischi interceppi D68 per vigneto, D85 per frutteto e alla spollonatrice / diserbatrice S92.

The T3L shredder/mulcher is available with standard three point hitch or with hydraulic offset mechanism operated from the driving position. All models can be used in combination with the D68 disc cutter for vineyard, D85 for orchard or S92 strimmer / weed-killing machine.



I dischi interceppi D68 e D85 sono azionati da un proprio impianto oleodinamico. Entrambi sono dotati di caratteristiche specifiche per effettuare una diserbatura perfetta anche negli interfilari di collina. Dal posto di guida è possibile comandare lo spostamento del disco, la sua sensibilità di movimento e bloccare lo stesso in posizione rientrata. A richiesta sono disponibili nella versione inclinabile comandabile dal posto di guida.

The inter-row discs D68 and D85 are driven by their own hydraulic power unit. Both are equipped with specific features allowing them to clear surface growth perfectly, even in hillside row plantations. Without leaving the driving position, the operator can control the movement and response of the disc in operation, and lock it in the retracted position. Also available, on request, is a tilting version controlled from the driving position.



La spollonatrice S92 è azionata dallo stesso impianto oleodinamico del disco. Questa macchina è costituita da un rotore dotato di fili in nylon speciale montati con un particolare sistema che ne facilita la sostituzione. Dal posto di guida, l'operatore può regolare la posizione di lavoro della spollonatrice sia in senso verticale che orizzontale.

The S92 strimmer is driven by the same hydraulic power unit of the disc. This machine consists of a rotor with special nylon filaments fitted in such a way as to allow easy replacement. Without leaving the driving position, the operator can adjust the working position of the rotor both vertically and horizontally.

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.
Characteristics and descriptions are given as indicative and not binding.



GRAMEGNA

FABBRICA MACCHINE AGRICOLE
STRADA PAVESE 88 - 27043 BRONI (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0385.51911 - WhatsApp (+39) 342.1023430
info@gramegna.com - www.gramegna.com